

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Описание :

Кол-во

низкорамный прицеп марки Etnyre RTN60MTD3-R4A

2 шт.

Основные характеристики

- Грузоподъемность 60 метрических тонн
- 3-осный полуприцеп
- Отсоединяемый гусек
- Платформа шириной 2,54 метров
- Длина площадки 7,468 метров
- Рабочее (технологическое) пространство гуська 2134 мм (расстояние от центра седла до крайней задней угловой точки тягача)
- Дорожный просвет (под погрузочной платформой):
 - При полностью опущенном положении гуська:
 - Под передней частью погрузочной платформы 165,10 мм
 - При нормальном (среднем) положении гуська:
 - Под задней частью погрузочной платформы 152,40 мм
 - Под передней частью погрузочной платформы 215,90 мм
 - При полностью поднятом положении гуська:
 - Под задней частью погрузочной платформы 228,60 мм
 - Под передней частью погрузочной платформы 266,70 мм
 - Передняя часть погрузочной платформы имеет клиновидную форму
 - Дорожный просвет зависит от положения седла. Приведенные цифры даны для усредненного положения седла. Точные данные могут быть рассчитаны при получении сведений о размерах тягача.
- Силовой агрегат Хонда мощностью 13 лошадиных сил
- Двойная гидравлическая система (работа от собственного силового агрегата или от гидравлической системы тягача)
- Блокируемая крышка для опорной площадки гуська
- Площадка изготовлена из твердых пород древесины толщиной 2 дюйма
- Уширительные планки из твердых пород древесины
- Дополнительные поперечины (снаружи от главной балки)
- Пневматическая подвеска (подъем) третьей оси с ручным управлением
- Одометр (дистанционный спидометр) откалиброванный в километрах
- Два запасных колеса
- Радиальные шины 11R24,5 H

Покупатель признает, что Продукция (прицепы) пригодна для перевозки грузов, осведомлен о свойствах и качестве Продукции, особенностях ее использования, техники безопасности при работе с Продукцией.